



ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
OP 01	300x80 cm	1	P	P10	8 fasada	/
skupaj		1				
opis	zidarska odprtina - 302/82					
svetla mera konstrukcijske površine	- alu					
zasteklitiv	- termopen iz=1.1W/m2K, varnostno steklo, matirano					
notranja polica	- leseno-laminat					
zunanja polica	- alu pločevina					
senčilo	- ni					
oprema	- Očno zastekljeno s termopen varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. Očno je opremljeno s ključko. (skupni Ku<1.8W/m2K, Rsp>37dB, Cw=5dB(EN 20140))					
opomba	- Mera izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Barvo in ključko izbere arhitekt. Pred pričetkom izdelave upoštevati vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
OP 02	180x80 cm	1	P	P08	8 fasada	/
skupaj		1				
opis	zidarska odprtina - 182/82					
svetla mera konstrukcijske površine	- alu					
zasteklitiv	- termopen iz=1.1W/m2K, varnostno steklo, matirano					
notranja polica	- leseno-laminat					
zunanja polica	- alu pločevina					
senčilo	- ni					
oprema	- Očno zastekljeno s termopen varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. Očno je opremljeno s ključko. (skupni Ku<1.8W/m2K, Rsp>37dB, Cw=5dB(EN 20140))					
opomba	- Mera izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Barvo in ključko izbere arhitekt. Pred pričetkom izdelave upoštevati vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

ime	dimenzija	količina	etaza	prostor	položaj	požar v.
OP 03	884-010/273-342 cm	1	P	P03	J fasada	/
skupaj		1				
opis	zidarska odprtina - 884-010/273-342 cm					
svetla mera konstrukcijske površine	- alu filanocino iz fasadnih profilov s termopenom					
zasteklitiv	- termopen iz=1.1W/m2K, varnostno steklo					
notranja polica	- vodoodporna vezana plošča ali laminat					
zunanja polica	- alu pločevina					
ključko	- ni					
senčilo	- notranji screen roloji z refleksizacijo cos.80%, propustnost svetlobe max. 3%					
oprema	- Steklena stena zastekljena s termopen varnostnim steklom, z vmesnim distančnim profilom z izolacijo in z oblogo iz pločevine. (skupni Ku<1.8W/m2K, Rsp>32dB, Cw=5dB(EN 20140))					
opomba	- Mera izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Barvo in ključko izbere arhitekt. Pred pričetkom izdelave upoštevati vse podrobnosti z arhitektom! Priložiti vse potrebne dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!					

MERE PREVERITI NA MESTU!

Št. in opis spremembe:		datum:		podpis:	
objekt in lokacija:		UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V KS CESTA (VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE) Cesta; parc. št. 2830/5, 2830/6 in 2874/6.; k.o. Vipavski križ			
naročnik:		OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina			
projekant:		 ARHITEKTURNI ATELJE ■■■ MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P. ■■ Cesta 43a, 5270 Ajdovščina ■■■ tel: 041233050 ■■ maja.af@gmail.com			
ime in priimek, naziv, i.d. št.:		podpis:	vrsta in številka načrta:		
odg. vodja projekta: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A			1- NAČRT ARHITEKTURE št. 13/14 PZI-A		
osebna lista:					
obdelat: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh. 1397 A					
TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.			HEME OKENSKIH IN VRATNIH ODPRTIN-OKNA PRITLČJE		
Št. projekta:		vrsta projekta:	datum:	merilo:	Št. lista:
13/14 PZI		PZI	december 2013	1:50	S 06