



LEGENDA:

- strelvodni vodnik AH1 Al Ø8mm (lovilni in odvodni sistem)
- strelvodni vodnik AH 4 Al Ø8mm (odvodni sistem)
- strelvodni vodnik FeZn 25x4mm (temeljsko ozemljilo)
- strelvodni vodnik FeZn 25x4mm (obročasto ozemljilo)
- spunka za medsebojno povezavo okroglega vodnika s ploščatim, kot npr. HERMI KDN02 A
- spunka za povezavo strelvodnega vodnika na kovinske dele, kot npr. HERMI KDN05-1
- spunka za povezavo strelvodnega vodnika z žlebnim koritom, kot npr. HERMI KDN06
- spunka za povezavo okroglih strelvodnih vodnikov, kot npr. HERMI KDN07
- spunka za povezavo ploščatih vodnikov, kot npr. HERMI KDN01
- spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s spunko, kot npr. HERMI KDN01 ter vrtanjem/rezanjem navojev ali s svorniki
- spoj okroglega lovilca na odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KDN11A
- spoj ploščatega ozemljilnega traku na odtočno cev - cevna objemka Rf, kot npr. HERMI KDN10A
- odkapnik za preprečevanje zatekanja vode, kot npr. HERMI KDN21 ODKAPNIK
- merilna številka za označevanje merilnih spojev, kot npr. HERMI MŠ
- vertikalna zaščita RF, dolžine 1,5m za izolirane stene, kot npr. HERMI VZ08
- raztezni element za dolžine 20 in več metrov, kot npr. HERMI AH
- spoj ozemljilnega traku na odvodni vodnik, kot npr. HERMI KDN01
- Lovilna palica višine h=3,0m za zaščito zunanjih klimatskih enot, izpuhov in prezračevalnih jaškov itd., kot npr. HERMI LDP30

MŠ
PS x
Preizkusni spoj (zaporedna št. x), komplet z merilno številko, v zidni PVC omari dim. 200x150x100mm z RF vratci, montirani na h=+0,5m, kot npr. HERMI KDN02 + MŠ + ZDN05

na streho na streho
na streho na streho
Povezava na drug višinski nivo